

## Smaltované zásobníky TUV – séria ZPE


### Horčikové anódy

Dve horčikové anódy v štandardnej výbave zabezpečujú vysokú ochranu proti korózii a dlhú životnosť výrobku.




### VÝMENNÍKY TEPLA

Navrhnuté tak, aby umožňovalo spoluprácu s rôznymi zdrojmi tepla.



### OCHRANA PROTI KORÓZII

Keramiký smalt nanášaný mokrým smaltovacím procesom zaručuje presné pokrytie každého vnútorného prvku.



### INŠPEKČNÝ OTVOR

Jednoduchý prístup do vnútra nádrže.




5-ROČNÁ  
ZÁRUKA



### PÚZDRO

Plášť nádrže vyrobený zo sivého materiálu typu skai, ktorý zaisťuje vysoký estetický vzhľad, odolnosť a jednoduché čistenie.



### IZOLÁCIA

Nízke tepelné straty vďaka:  
• 50 mm polyuretánová pena (nádrže do 500 l) • odnímateľná  
70 mm izolácia Neodull/2 (nad 500 l)



### VYHREVNÉ TELESO PRIPOJENIE

Možnosť inštalácie ďalšieho elektrického ohrievača.



### VYBAVENIE

Sada obsahuje návlky pre teplotné senzory, teplomer a nastaviteľné nožičky na vyrovnanie.